



Code Goodfellow: 721-49

Plancher SPC 5mm (0,3mm) x 6" X 48" incluant membrane EVA 1mm intégrée (HD Haute-Densité)  
5mm (0.3mm) x 6" X 48" SPC flooring including 1mm EVA pad attached (HD High Density)

Tolère des conditions de +60°C à -60°C et jusqu'à 60 pi. li. sans moulure de transition  
Tolerates conditions from +60°C to -60°C and up to 60 li. ft. without a transition molding

Fini synchro avec rebord peint  
Embossed In Register finish with painted bevel

Garantie résidentielle de 30 ans  
30 Year residential warranty

Installation flottante avec système I4F « Drop Lock »  
Floating installation with I4F « Drop Lock » system

Garantie commerciale de 10 ans  
10 Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle  
More stable than LVT

Résistance élevée aux rayons directs du soleil  
High resistance to direct sunlight

Installer à tous les niveaux, produit résistant à l'eau\*  
Install on all levels, waterproof product\*

23,94 pi. ca. / bte - 55 btes - 1316.70 pi. ca. / pal  
23.94 sq. ft. / bx - 55 bx - 1316.70 sq. ft. / pal

\* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau ou électrique  
\* Can be installed over a water radiant or electric floor




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTHALATE  
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE



STC: 69 / IIC: 70



PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE  
STONE PRODUCT COMPOSITE



CERTIFIED BY  
SCS Global Services

9105 - Couleurs à titre indicatif seulement  
9105 - Actual products may vary from colours shown