

Code Goodfellow: 721-65

Plancher de composite de pierre (SPC) 5,5mm (0,5mm) x 5,83 " x 48" incluant membrane EVA 1,5mm intégrée
5.5mm (0.5mm) x 5.83 " x 48" Stone Product Composite flooring (SPC) including 1.5mm EVA pad attached

Tolère des conditions de +60°C à -60°C et jusqu'à 60 pi. li. sans moulure de transition
Tolerates conditions from +60°C to -60°C and up to 60 li. ft. without a transition molding

Finis synchro
Embossed In Register finish (EIR)

Garantie résidentielle de 30 ans
30 Year residential warranty

Installation flottante avec système 2G « Drop Lock »
Floating installation with 2G « Drop Lock » system

Garantie commerciale de 10 ans
10 Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle
More stable than LVT

Résistance élevée aux rayons directs du soleil
High resistance to direct sunlight

Installer à tous les niveaux, produit résistant à l'eau*
Install on all levels, waterproof product*

23,31 pi. ca. / bte - 54 btes - 1258,74 pi. ca. / pal
23.31 sq. ft. / bx - 54 bx - 1258.74 sq.ft. / pal

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau ou électrique

* Can be installed over a water radiant or electric floor



AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE

STC: 72/ IIC: 70

PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE
STONE PRODUCT COMPOSITE

Nuances variées dans chaque boîte
Various shades in each box

+60°C
-60°C

floor score
CERTIFIED BY SCS Global Services

2661 - Couleurs à titre indicatif seulement
2661 - Actual products may vary from colours shown