

Code Goodfellow: 721-67

Plancher SPC 6,5mm (0,5mm) x 7,17" X 72" incluant membrane EVA (HD Haute-Densité) 1.5mm intégrée  
6,5mm (0,5mm) x 7.17" X 72" SPC flooring including 1.5mm EVA pad attached (HD High Density)

Tolère des conditions de +60°C à -60°C et jusqu'à 60 pi. li. sans moulure de transition  
Tolerates conditions from +60°C to -60°C and up to 60 li. ft. without a transition molding

Installation flottante avec système 5G « Drop Lock »  
Floating installation with 5G « Drop Lock » system

Garantie résidentielle de 30 ans  
30 Year residential warranty

Fini synchro  
Embossed In Register finish (EIR)

Garantie commerciale de 10 ans  
10 Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle  
More stable than LVT

Résistance élevée aux rayons direct du soleil  
High resistance to direct sunlight

Installer à tous les niveaux, produit résistant à l'eau\*  
Install on all levels, waterproof product\*

21,51 pi. ca. / bte - 55 btes - 1183,05 pi. ca. / pal  
21.51 sq. ft. / bx - 55 bx - 1183.05 sq. ft. / pal

\* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau ou électrique

\* Can be installed over a water radiant or electric floor

